COMED

STRASBOURG

DYNAMOMETRE DE COLLIN

Réf. N° : 44 900 00/ 44 900 05

TCE1

FICHE TECHNIQUE
ET DE SECURITE
faisant partie du dossier technique

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement Afssaps : EN COURS
- Code GMDN : 35021

Règle appliquée (annexe IX/92/43)
- Non - Invasif
- Non chirurgical
- Non actif médical/ thérapeutique

Description générale	Dynamomètre de collin adulte ou enfant	
Pièces jointes	Oui	Photo, étiquette
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Non	
Substance impropre	Produits attaquants l'Inox	
Pièces constitutives	Non	
Matières	En Inox ASI	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non	
Standard fabrication	S.O.	
Etiquetage	Oui	Nom, référence, Modèle, N°de série, COMED, CE,
Emballage	Oui	Dans une boite en plastique
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.
Marquage sur le DM	Oui	CE, N°de série

Références	44 900 00	44 900 05
Désignation	adulte	enfant
Dimensions Lo x La x H (mm)	70 x 130	55 x 100
Réflexion en % côté alu	NS	NS
Résistance température (C°)	Max = +40 Min = -10	Max = +40 Min = -10
Epaisseur (mm)	12	1
Poids net (g)	95	60
Capacité (ml)	NS	NS
Couleurs	Inox brillant	Inox brillant
Pression maxi (Kg)	70	45
Traction maxi (Kg)	200	120
Graduation traction	Par 5 Kg	
Graduation pression	Par 1 kg.	

Utilisation	Instrument permettant la mesure de la traction et de la pression musculaire chez l'être humain. N'est pas considérer comme un instrument de mesure mais de comparaison entre deux séances pour la même personne.
Mode d'emploi	**Pour la pression** : Prendre le dynamomètre dans la main et presser fortement en fermant les doigts sur l'instruments. L'aiguille de pression se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de pression intérieure exprimée en kilo de 0 à 70 kg pour le modèle 44 900 00 et de 0 à 45 kg pour le modèle 44 900 05. **Pour la traction :** Vous devez vous munir préalablement d'une chaîne de traction que vous accrocherez à l'une des extrémités de l'instrument. Puis vous tirez sur la chaîne pour calculer la traction, l'aiguille se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de traction extérieur exprimée en kilo de 0 à 200 kg pour le modèle 45 900 00 et de 0 à 120 kg pour le modèle 44 900 05.
Précaution d'emploi	Nettoyer après chaque usage.Ne pas endommager le système mécanique de mesure.
Recyclage/Récupération	Non. Dans des bacs de déchets médicaux
DEEE/REACH	Non/Non
PVC/ Phtalates	Non/Non
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul